






# Dichiarazione di Prestazione 2015

Ordinanza federale sui prodotti da costruzione (Stato 9 dicembre 2014)

1. Codice di identificazione prodotto	<b>Sabbia 0/4</b>	
2. Uso o impiego del prodotto	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
3. Fabbricante	Ennio Ferrari SA via Perdaglie 1 6527 Lodrino	
5. Sistema di valutazione	Sistem 2+	
6. a) Norma	SN 670 103b-NA [1] EN 13043:2002 / AC: 2004	
Organismo di certificazione notificato	NB 2115 SÜGB	

7. Prestazioni dichiarate		Riferimento	Valore
<b>Denominazione</b>			<b>0/4</b> (d/D)
<b>Distribuzione granulometrica</b>	Categoria	G <sub>F</sub> 85	<b>G<sub>F</sub>85</b>
	Categoria II	G <sub>TC</sub> 10	<b>G<sub>TC</sub>10</b>
	Valori dichiarati	Passante 4.0 mm	<b>95</b> (± 5 M-%)
		Passante 2.0 mm	<b>66</b> (± 10 M-%)
		Passante 0.063 mm	<b>9.9</b> (± 3 M-%)
<b>Contenuto di parti fini</b>	Categoria	f <sub>22</sub>	<b>f<sub>10</sub></b> (f <sub>x</sub> )
<b>Qualità delle parti fini</b>	Se parti fini f > 10 M-%	da dichiarare	<b>NPD</b> (g/kg)
<b>Coeff. d'appiattimento</b>	Categoria	Fl <sub>25</sub>	<b>NPD</b> (Fl <sub>xx</sub> )
	Valore determinato		
<b>Spigolosità dell'aggregato fine</b>	Se parti fini f > 10 M-%	E <sub>C</sub> Sdichiarato	<b>E<sub>C</sub>17</b> (E <sub>C</sub> sXX)
<b>Indice di grani frantumati</b>	Categoria	SN [1] tab. 4	<b>NPD</b> (C <sub>xx/xx</sub> )
	Valore determinato		
<b>Resistenza alla frammentazione LA</b>	Categoria	SN [1] tab. 5	<b>NPD</b> (L <sub>AXX</sub> )
	Valore determinato		
<b>Resistenza alla levigazione PSV</b>	Categoria	SN [1] tab. 5	<b>NPD</b> (PSV <sub>xx</sub> )
	Valore determinato		
<b>Massa volumica dei granuli</b>	Valore determinato	da dichiarare	<b>2.73</b> (Mg/m <sup>3</sup> )
<b>Assorbimento d'acqua</b>	Valore determinato	da dichiarare	<b>0.6</b> (%WA <sub>24</sub> )
<b>Analisi petrografica</b>	Data prova	SN 670 115	<b>09.03.2015</b>
<b>Grani duri</b>	Valore determinato		<b>65</b> (%)
<b>Elementi impropri di cui fillosilicati</b>	Valore determinato		<b>4</b> (%)
	Valore determinato		<b>4</b> (%)
<b>Grado di avvolgimento del bitume</b>	Valore determinato	da dichiarare	<b>NPD</b> (%)
<b>Contaminanti leggeri grossi</b>	Categoria	SN [1] tab. 5	<b>m<sub>LPC</sub>0.1</b> (%C)
Le prestazioni del prodotto dichiarate al punto no. 7 sono state determinate dal laboratorio accreditato Consultest SA (STS 0091)			Data/Visto:  <b>CONSULTEST SA</b> CH-0582 Giubiasco 27.04.2015 Ares Leonardi

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla o alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante	Data/Visto:  <b>ENNIO FERRARI</b> IMPRESA GENERALE SA VIA PERDAGLIE 1 6527 LODRINO info@ennio-ferrari.ch 27.04.2015 Valter Perlini	
---	--	---